

MC 3C



VIRENA

Koldtvandsrensere i kompaktklassen med ekstern skumsprayer



Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på.

Robust og aftageligt kabinet.

Eksternt olieskueglas og smart tøm/fyld-system sikrer hurtig service og minimal nedetid.

Løftestang af aluminium gør det let at løfte renseren.



Innovativ holder til spulehåndtaget.

Smart opbevaring til 2,5 l rengøringsmiddeldunk.

Robust og let at transportere: 250 mm store hjul gør renseren let at transportere og manøvrere på ujævne overflader, over dørtrin, på trapper osv.

Innovativt, eksternt **skum-sprayer-system** med let udlægning af rengøringsmiddel og øget rengørings-effekt i forhold til normal skumudlægning med lavtryk.



Velegnet til:

- Detailhandlen
- Bygge/anlæg
- Mindre landbrug
- Mindre værksteder

Bare skyd snavset væk

Effektiv og intelligent rengøring

Nu kan du holde hovedet koldt og løse alle rengøringsopgaver i en fart. MC 3C-koldtvalsrenserser er både kompakt og ergonomisk. Samtidig har den endnu bedre rengøringskraft og giver dermed højtryksrensning med koldt vand en helt ny dimension. Et vigtigt element er den nye **skumsprayer**, der effektivt fjerner lette fedtstoffer, olie og genstridigt snavs.

Det ideelle valg

MC 3C er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det ideelle valg til mindre landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m.



Unik, patenteret holder beskytter spulehåndtaget mod at falde af og blive slæbt bag maskinen - det forebygger skader.

Høj ydeevne og stor driftssikkerhed

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 2800 omdr./min.
- Messingtopstykke og stempler af rustfrit stål
- Arbejdstryk på op til 170 bar
- Vandmængde på op til 820 l/time

Effektiv skumsprayer

- Smart og praktisk skumsprayer-system med separat sprayflaske til effektiv og hurtig rengøring
- Skummet bliver siddende på overfladen og opløser effektivt al snavs
- Det eksterne skumsprayer-system øger dysetrykket og rengøringseffekten med op til 20%

Enkel og sikker håndtering

- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper

Tidsbesparende og nem service og vedligeholdelse

- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen



Den drejelige kabelkrog gør det let som en leg at rulle strømkablet af og på.

Brugervenligt skumsprayer-system med øget rengøringseffekt:

Skum udlægges hurtigt og let på meget snavsede flader, hvor det bliver siddende og effektivt opløser snavs. Det øger arbejdsstrykket med op til 20%. Renseren har ingen intern injektor til rengøringsmiddel. Det reducerer energitabet og giver øget dysetryk og rengøringseffekt.

Alle renserer i MC 3C-serien er udstyret med den nye **skumsprayer**-teknologi, der gør det hurtigt og enkelt at udlægge rengøringsmiddel.



Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion.n.



Kabinettet er hurtigt at afmontere for let adgang til motorpumpeenheden.

En cool og innovativ serie af koldtvandsrensere, der reducerer driftsomkostningerne og samtidig giver bedre rengørings-effekt og lettere håndtering

- Messingtopstykke
- Trykaktiveret aflastningsventil
- Optimal opbevaring og brugervenlig betjening af spulehåndtag, slange og kabel
- Optimal vedligeholdelse med smarte servicefunktioner
- Eksternt olieskueglas
- Aftageligt kabinet giver let adgang til motorpumpeenheden
- Store, brede hjul med god frihøjde til gulvet
- Løftestang af aluminium



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	150/15	160/16	170/17	170/17
Rensekraft (kg)	3,0	3,6	4,0	4,0
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/time)	660/600	770/700	820/750	820/750
Max. temp. på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800	2800
Dimensioner, L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Vægt (kg)	38	36	36	38
Effekt (kW)	3,5	4,0	4,4	4,4
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V/~-/Hz/A)	230/1/50/15,0	400/3/50/7,1	400/3/50/7,4	400/3/50/7,4
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5
Selvansug, tør / våd (m)	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1
Dysetørrelse	.0370	25045	.0435	.0435
Egenskaber				
Stempler, type / antal (stk.)	Rustfrit stål / 3	Rustfrit stål / 3	Rustfrit stål / 3	Rustfrit stål / 3
Automatisk start/stop	•	•	•	•
Dyserørsholder	•	•	•	•
Drejelig kabelkrog	•	•	•	•
Skumsprayer-system	•		•	•
Rengøringsmiddelbeholder (2,5 l)	•		•	•
Slangerulle	•			•
Standardtilbehør				
Højtryksslange (DN6)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling, Gardena	32541	32541	32541	32541
Universal Plus dyserør		106403036		
FlexoPower Plus dyserør			106402281	
4-i-1 dyserør	106408252			106408254
Tornado Plus dyse	101119737	107142579	101119739	101119739
Bestillingsnr.	107146380	107146381	107146382	107146384