

VL200/VL500



VIRENA

Driftssikkerhed og ydeevne

– efter kundernes ønske



VL serien fås i forskellige varianter, så den opfylder ethvert behov

VL200 - VL500 serien er udviklet og konstrueret, efter de strengeste specifikationer: Kundernes!

I et tæt samarbejde med vores kunder har vi udviklet en våd-/tørsuger, der opfylder selv de strengeste krav.

VL serien er effektive maskiner fra 20 til 75 liter, der sikrer dig pålidelig og brugervenlig rengøring, med høj ydeevne og lave levetidsomkostninger.

Uanset om du skal rengøre små eller store områder, våde, tørre eller begge dele - så har vi den rette maskine til dig.

VL200 og VL500 kan anvendes i de fleste miljøer, bl.a. hoteller, uddannelsesinstitutioner, udstillingshaller, conferencecentre såvel som offentlige bygninger, produktionsområder og industri virksomheder - et velegnet produkt til rengøringsselskaber.

VL SERIEN gør den daglige rengøring hurtig, nem og sikker

- Patentsystemet Nilfisk Ergo Tip på VL500 er helt fantastisk til tømning af beholderen. Brugerens ergonomi er sat helt i fokus ved tømning, hvor vægtstangsprincippet udligner beholderens store vægt, når den skal tømmes
- Motortoppen skal ikke afmonteres ved tømning. Tømning sker nemt og enkelt uden risiko for beskadigelse af komponenter
- Sug vådt eller tørt uden skift af filter - VL500 modellerne har dobbelt filtersystem, så de kan suge vådt og tørt snavs - uden at man behøver skifte filter
- Høj ydeevne og stor driftssikkerhed er vigtige kendetegn ved VL serien - kombineret med et brugervenligt design
- Semi-automatisk filterrensesystem på VL200 modellerne holder filteret i topform



Let og hurtig tømning af VL500 beholderen med det fantastiske Ergo Tip system - vægtstangsprincippet udligner vægten. Maskinen kan desuden tømmes uden, at man behøver afmontere motortoppen - det sparer tid og tungt løft.



VL200 30 med Inox beholder til de ekstra krævende miljøer.



VL200 20 er nem at transportere takket være det kompakte og ergonomiske design.



VL serien fås i forskellige varianter, så den opfylder ethvert behov.

Model VL200

Tilgængelig med rustfri stålbeholder i 30 liters version (Inox) →

Push&Clean semi-automatisk filterrensesystem →

Vaskbart PET filter →

Robust design →



← Indbygget opbevaring til slange og tilbehør

← Blæsefunktion via udblæsningsluften

← Kompakt og ergonomisk gør det let at transportere maskinerne

← Letvægtsbeholder med bærehåndtag gør det nemt at tømme maskinerne

Model VL500

Motortoppen på plads, mens beholderen tømmes →

Posefilter til vådsugning beskytter motoren mod skum (fås som ekstra tilbehør) →

Rustfrie stålør sikrer mod korrosion og slidtage →

Modeller med beholdere på 35, 55 og 75 liter →



← En eller to motorer

← Dobbelt filtersystem til våd- og tørsugning uden skift

← Filterbeskyttelsessystem forhindrer forkert brug

← Nilfisk Ergo Tip systemet reducerer beholder vægten ved tømning efter vægstangsprincippet

← Énhåndsbetjening af motortop og kørehåndtag, samt af snaplås på beholderen



Winner of three awards in 2013 (VL500 series)



Skal du rengøre større områder? Prøv sugefoden til VL500.







Sug vådt eller tørt uden filterskift - VL500 modellerne har dobbelt filtersystem.

Dykpumpe fås som tilbehør - den perfekte løsning til opsugning af store mængder væske.

Våd-/tørsugere til enhver opgave



De forskellige filterløsninger og deres anvendelse

	Vådfilter, net	Tørfilter, kassette	HEPA H13	Våd-/tørfilter af stof	Fast svømmer	Aftagelig svømmer
Anvendelse						
Let rengøring, f.eks. spildt materiale i køkkenet				X	X	
Opsamling fra gulv, f.eks. skummende midler	X	X				X
Meget tørre og støvede områder, f.eks. træværksteder			X	X		X
Meget våde områder, f.eks. oversvømmelse	X	X				X
Forskellige/foranderlige miljøer	X	X				X
Produktionsområder	X	X	(X)			X
Hoteller	X	X				X


Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VL200 20 PC	VL200 30 PC INOX
IP beskyttelsesklasse		IP24	IP24
Nominal effekt	W	1200	1200
Spænding/frekvens	W	1500	1500
Sugeeffekt v./ mundstykke	W	250	250
Luftmængde	l/sek.	48	48
Vakuüm v./ mundstykke	kPa	23.5	23.5
Støjniveau - BS 5415	dB(A)+/-2	64	64
Støjniveau - IEC 704	dB(A)+/-2	72	72
Beholderkapacitet	liter	20	30
Elkabel, længde	m	10	10
Sugeslange, længde	m	1.9	1.9
Filterareal	cm ²	3000	3000
HEPA filter	cm ²	-	-
Dimensioner, L x B x H	cm	38x39x50.5	39x40x63.5
Vægt	kg	7.5	10.5

Specifikationer og detaljer kan ændres uden forudgående varsel.



Sugeeffekt



Vakuüm



Støvpose kapacitet

● = Standard funktion
○ = Valgfri funktion

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VL500 35 Ergo	VL500 55 Ergo	VL500 75 Ergo	VL500 35 Basic	VL500 55 Basic	VL500 75 Basic
IP beskyttelsesklasse		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nominal effekt	W	1250	1250/2400	1250/2400	1250	1250/2400	1250/2400
Spænding/frekvens	W	1350	1350/2500	1350	1350	1350	1350/2500
Sugeeffekt v./ mundstykke	W	250	200	200	250	200	200
Luftmængde	l/sek.	48	48/72	48/72	48	48/72	48/72
Vakuüm v./ mundstykke	kPa	20	20/21	20/21	20	20/21	20/21
Støjniveau - BS 5415	dB(A)+/-2	62	64/66	64/66	62	64/66	64/66
Støjniveau - IEC 704	dB(A)+/-2	81	82/84	85/84	81	82/84	82/84
Beholderkapacitet	liter	35	55	75	35	55	75
Elkabel, længde	m	10	10	10	10	10	10
Sugeslange, længde	m	1.9	2.5	2.5	1.9	2.5	2.5
Filterareal	cm ²	1051	1840	1840	1051	1840	1840
HEPA filter	cm ²	2070	4410	4410	-	-	-
Dimensioner, L x B x H	cm	46x42x73	84x62x89	84x62x103	46x42x73	84x62x100	84x62x100
Vægt	kg	12.5	26.5/27.5	26.5/28.5	11.5	24.5/25.5	26.5/28.5
Filter type:							
Sack filter					●	●	●
Dual filter		●	●	●			
HEPA filter		●	●	●			

Specifikationer og detaljer kan ændres uden forudgående varsel.