

Tenozid 12



VIRENA




Kalk- og rustfjernende Grundrengøringsmiddel

FREMSTILLET TIL:



BRUGSANVISNING & DOSERING:



OBS:

FORDELE:

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

Afkalkning af bade- og toiletrum, armaturer, toiletkummer, vaskerum, rustfrit stål, omklædningsrum, aluminium, urinaler, brusekabiner, malede flader m.m.

Dagligt, hygiejnisk renhold i vådrum. F.eks. svømmehaller, badeanstalter, badeland m.m., hvor kalkaflejringerne sædvanligvis er kraftige.

Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.

Normaldosering:	5 dl. Til 10 ltr. vand
Lettere rustlag:	1:5 – 1:10
Kraftige rustlag:	1:3
Rørledninger:	1:6 (virketid 6-24 timer)
Korroderet aluminium:	1:4

Skal altid afskylles grundigt med vand!

Tenozid kan beskadige farvet emalje og terazzo.

Må ikke anvendes på marmor.

Tenozid 12 udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Særdeles kraftig kalk- og rustfjerner, som hurtigt løser vanskelige opgaver, som f.eks. fjernelse af gamle kalklag, kalkbundet sod, afkalkning af køleanlæg, opløsning af cement- og mørtelslam/-rester m.m.

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.