

Model 1800H Twin m. opsamlingsspand



RONDA® 1800H Twin er en kraftig kvalitetsstøvsuger / dust extractor i klasse H, som er velegnet og godkendt til opsugning af større mængder meget fint og/eller sundhedsfarligt støv.

Denne model er udstyret med opsamlingsbeholder med bundtømning, hvor beholderen sænkes ned ved hjælp af et teleskopsystem. Opsamling kan foregå i plastsæk, engangsbeholder eller direkte i opsamlingsbeholderen.

RONDA® 1800H Twin er udstyret med den nyeste motorteknologi, som sikrer en kraftig sugeevne, selv hvis der anvendes en længere sugeslange. Det er muligt at starte en eller begge motorer alt efter behov, og med et simpelt tryk på en knap kan støvsugeren indstilles til Ø38 eller Ø50 mm slange. Dette gør maskinen velegnet til mange forskellige rengøringsopgaver.

Hvis luft hastigheden i slangen falder til under 20 m/sek. f.eks. som følge af en blokeret slange, fyldt beholder, tilstoppet filter m.m. med fare for, at brugeren og omgivelserne udsættes for unødvendige støvgener, aktiveres en akustisk alarm.

Det store kanalfilter har en selvrensende effekt, som sammen med teflonbelægningen gør det perfekt at arbejde med store mængder fint støv, som f.eks. cement eller gipsstøv. En effektiv chokventil gør det muligt at rense kanalfiltret under drift. Et robust system uden mange bevægelige dele og med lang levetid.

RONDA 1800H Twin fås også med Longopac.

Tekniske data

PMax./PNom	2700/2550 W
Spænding	V
Udtag, max. (DK)	- W
Min. forbrug for udtag - start/stop automatik	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2800 mmVs / 28,5 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	64,2 l/sek. / 231 m³/t.
- Luftmængde, målt* (2 x motor, Ø38 / Ø50)	61,5 / 78 l/sek. 221 / 280 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	74,2 dB(A)
Forfilter	1,4 m²
HEPA-filter	1,2 m²
Opsamlingskapacitet (sæk/beholder)	16/28 l
Højde	1300 mm
Bredde	550 mm
Længde/dybde	550 mm
Vægt uden tilbehør	39 kg
Beholderstuds	Ø 50 mm
Ledningslængde	8 m


* Med 2 motorer. Data på maskinen med hhv. 4 m Ø38 og 4 m Ø50 slange

- **Velegnet til afsug fra håndværktøj**
- **Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M)**
- **Vedvarende sugestyrke**
- **Filterrens under drift; manuel vha. chokventil**
- **IFA-klassificeret HEPA filter i støvklasse H (filtrerer 99,995% ved 0,3 µm)**
- **Robust ramme-stativ med store hjul**
- **Bundtømning med opsamling i beholder**
- **Afledt for statisk elektricitet**
- **Akustisk alarm ved for lav luftgennemstrømning**
- **Soft start af motor**
- **Parkering til rør og mundstykke**
- **Findes også som model med opsamling i Longopac**

Model 1800H Twin m. opsamlingsspand


Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk)	80.43.4040
1. Plastslange antistatisk, Ø38, 4 m	84.74.3806
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Værktøjsadaptor med luftregulering Ø25 og Ø32	83.89.4950
6. Børstemundestykke B-450	84.38.3624



Standardfiltre

1. Kanalfilter	84.67.1110
2. HEPA-filtrer	84.67.5036
3. Plastsæk	84.64.9996
4. Engangsbeholder m/låg	84.64.9994



Maskinvarianter og ekstratilbehør

50mm håndværkersæt (antistatisk)	80.43.5026
1 Plastslange antistatisk, Ø50, 5 m	84.74.5017
2 Komplet rør med bøjning	80.52.5000
3 Forlængerrør 0,25 m	80.52.5020
4 Fugemundstykke	80.34.5000
5 Rund børste	80.34.5001
6 Plastik adapter	80.34.5002
7 Børstemundestykke B-500	84.38.5010

Monteringskit 50mm rør-parkering*

10 m slange komplet for tilslutning til ex. gulvsliber:

Plastslange, antistatisk, Ø50, 10 m komplet med bajonet-beholderstuds og 50mm tilbehørsstuds

Slanger (Ø38 og Ø50) kan leveres efter mål, således at slangelængde, slangediameter og slangekoblinger tilpasses opgaven:

Plastslange Ø38, antistatisk (i metermål)	84.54.3800
Plastslange Ø50, antistatisk (i metermål)	84.54.5000

RONDA 1800H Twin med Longopac

* RONDA 1800H Twin leveres som standard med 40mm rør-parkering bestående af en clip til fastgørelse af røret samt en plade, hvorpå gulvmundstykket står. Skal støvsugeren anvendes med 50mm tilbehør, kan man montere et 50mm rør-parkeringskit, som passer til Ø50mm røret og det brede 500mm gulvmundestykke.